

2026 MAVERICK R X RS COM SMART-SHOX



Azul Dusty Navy

DESTAQUES DO PACOTE

- Braço trailing de 4 ligações de 77 pol. com articulação de eixo HD de alumínio
- Diferencial dianteiro Smart-Lok™**
- FOX† 3.0 PODIUM† Piggyback com bypass e tecnologia Smart-Shox™ com Live Valve Gen 3 (compressão e rebote de válvula dupla)
- Display touchscreen de 10,25 pol.
- Pneus ITP Tenacity XNR de 32 pol.
- Rodas de 16 pol. com beadlock conformadas por fluxo de alumínio
- Câmeras dianteira e traseira
- Volante telescópico com controles de infotainment
- Teto rígido completo
- Placas de proteção de plástico completas
- Cinto de segurança de 4 pontos com almofadas nos ombros
- Faróis Premium de alta performance em LED
- Assinatura Can-Am em LED
- Armazenamento central no painel com suporte para celular
- Gráficos/assentos do pacote X
- Magneto 1.700 W

MOTOR	999T DCT
Tipo	Motor 999T de 240 hp, 999 cc, turboalimentado de três cilindros, refrigerado a líquido com intercooler integrado e filtro de ar de alto desempenho
Sistema de Entrega de Combustível	Controle de Aceleração Inteligente (ITC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	DCT, 7 velocidades com gama alta e baixa
Trem de Força	Diferencial Dianteiro autoblocante com exclusiva tecnologia Smart-Lok* Modos 2WD / 4WD com diferencial dianteiro bloqueado / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) Gen 2 de Modo Triplo e alto torque

SUSPENSÕES

Suspensão Dianteira	Braço duplo em A com barra estabilizadora e 63,5 cm de curso da suspensão Articulação alta em alumínio forjado de alta resistência
Amortecedores Dianteiros	FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback com bypass e Tecnologia Smart-Shox™ com Live Valve Gen 3 (válvula dupla de compressão e retorno)
Suspensão Traseira	Braço trailing de 4 conexões com articulação alta em alumínio reforçado e curso de 64,8 cm (25,5 pol.)
Amortecedores Traseiros	FOX† 3.0 PODIUM† Piggyback com bypass e Tecnologia Smart-Shox™ com Live Valve Gen 3 (válvula dupla de compressão e retorno)

PNEUS E RODAS

Pneus Dianteiros / Traseiros	ITP Tenacity XNR 32 x 10 x 16 pol.
Rodas	16 pol. com beadlock conformadas por fluxo de alumínio

FREIOS

Dianteiros	Pinça hidráulica de pistão triplo de 32 mm com disco de 265 mm
Traseiros	Pinça hidráulica de pistão duplo de 30 mm com disco de 255 mm

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Peso Seco Estimado	1.035 kg com Smart-Shox
Chassi/Gaiola	Tubos de aço de alta resistência (duas fases) e estampagens
C x L x A	355,6 x 198,5 x 181,5 cm
Distância entre Eixos	274,3 cm
Altura Livre do Solo	43,2 cm
Capacidade do Rack	90 kg
Capacidade de Armazenamento	Total: 8,1 L
Capacidade de Combustível	50 L

RECURSOS

Painel	Display digital de 4,5 pol. de largura com teclado e display touchscreen de 10,25 pol.
Instrumentação	Porta USB A (carregamento e comunicação) Saída CC (10 A)
Sistema Anti-furto	Sistema de Segurança de Codificação Digital (D.E.S.S.™) RF com botão Start/Stop
Iluminação	Faróis Premium de alta performance em LED Assinatura Can-Am em LED
Guincho	Para-choque pronto para guincho de 2.041 kg (não instalado)
Magneto	1.700 W
Proteção	Teto rígido completo Meias-portas premium Deflector inferior frontal Âncoras dianteiras/traseiras Protetor de chassi plástico completo

GARANTIA

Garantia de Fábrica	Garantia limitada BRP de 1 ano
---------------------	--------------------------------



© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. ®, TM e o logotipo BRP são marcas comerciais da Bombardier Recreational Products Inc. ou suas afiliadas. † Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrives GmbH. As demais marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Para informações sobre produtos e serviços, consulte seu revendedor local. A BRP reserva-se o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar especificações, preços, designs, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em obrigação. Alguns modelos retratados podem incluir equipamento opcional. Leia o guia do condutor do veículo side-by-side (UTV) e assista ao vídeo de segurança antes de pilotar. Para sua segurança, use capacete, proteção ocular e outros equipamentos de proteção. Utilize rede lateral e cinto de segurança em todos os momentos. Lembre-se sempre de que pilotar, álcool e drogas não combinam. Veículos side-by-side (UTV's) são apenas para uso off-road. Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou estradas públicas. O condutor deve ter no mínimo 16 anos, ou idade mínima regulamentada em legislação local. O passageiro deve ter no mínimo 12 anos e ser capaz de segurar as alças e apoiar os pés enquanto sentado contra o encosto. Nunca pratique direção acrobática e evite velocidade excessiva. Pilote com responsabilidade. O Smart-Lok foi desenvolvido em conjunto com a TEAM Industries, líder de mercado no setor de transmissões.

UMA MARCA

