2026 MAVERICK X3 X RS TURBO RR COM SMART-SHOX



OPÇÕES DO PACOTE

Tecnologia Smart-Shox™** com Válvula DDA, display touchscreen de 10,25 pol., volante telescópico, câmeras dianteira e traseira

DESTAQUES DO PACOTE

- Diferencial dianteiro Smart-Lok™*
- Amortecedores FOX[†] 3.0 PODIUM RC2[†] com bypass
- · Sistema de monitoramento de correia
- · Magneto de 850 W
- · Pneus XPS Trac Force de 32 pol.
- · Rodas beadlock de alumínio de 15 pol.
- Cintos de 4 pontos com protetor de ombro
- · Teto rígido integral

Garantia de Fábrica

- Placa protetora integral em HMWPE
- · Painel digital de 7,6 pol. com teclado
- · Grafismos/assentos do pacote X
- · Assinatura Can-Am em LED

MOTOR	TURBO RR
Tipo	200 hp, ACE (Avançada Eficiência de Combustão), 900 cc, tricilíndrico, turbo, refrigeração líquida com intercooler integrado e filtro de ar de alto desempenho
Sistema de Combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT primário pDrive e Sistema X de Resposta Rápida (QRS-X) com alto fluxo de ar L / H / N / R / P
Conjunto de Transmissão	Diferencial dianteiro autoblocante com a exclusiva tecnologia Smart-Lok™ Sistema de tração real com 4 modos: 2WD / 4WD com bloqueio do diferencial dianteiro / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo e Alto Torque
SUSPENSÕES	
Suspensão Dianteira	Braços em Duplo-A inspirados em Trophy Trucks com barra estabilizadora com curso de 55,9 cm (22 pol.)
Amortecedores Dianteiros	FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback com bypass, ajustes de compressão de velocidade dupla e de retorno OU FOX 2.5 PODIUM¹ Piggyback com bypass e tecnologia Smart-Shox com Válvula DDA (Ajuste Dinâmico de Amortecimento)
Suspensão Traseira	Braço oscilante torsional X com 4 conexões (TTX) e barra estabilizadora com curso de 61 cm (24 pol.)
Amortecedore Traseiros	FOX 3.0 PODIUM RC2 com bypass, ajustes de compressão de velocidade dupla e de retorno OU FOX 3.0 PODIUM† Piggyback com bypass e tecnologia Smart-Shox com Válvula DDA (Ajuste Dinâmico de Amortecimento)

XPS Trac Force 32 x 10 x 15 pol.

Beadlock de alumínio fundido de 15 pol-

FREIOS	
Dianteiros	Discos duplos ventilados de 262 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Discos duplos ventilados de 248 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
DIMENSÕES E CAPAC	CIDADES
Peso Seco Estimado	773 kg
Chassi / Gaiola	Aço Dual-phase 980
CxLxA	335,3 x 184,7 x 174 cm
Distância Entre Eixos	259,1 cm
Altura Livre do Solo	40,6 cm
Capacidade da Caçamba	91 kg com engate rápido LinQ°
Capacidade de Armazenamento	Total: 9,4 L
Capacidade de Combustível	40 L
RECURSOS	
Painel	Painel digital de 7,6 pol. com teclado
	OU Painel digital de 4,5 pol. de largura com teclado e tela
	sensível ao toque de 10,25 pol.
Instrumentação	Saída CC (10 A)
Sistema Anti-furto	Sistema de Segurança de Codificação Digital (D.E.S.S.™) RF com botão Start/Stop
lluminação	Faróis em LED Assinatura em LED Lanternas traseiras em LED
Guincho	N/D
Magneto	850 W
Proteção	Para-choque dianteiro integrado Meias-portas Teto rígido integral Cintos de 4 pontos com protetor de ombro Placa protetora integral em HMWPE Gancho de reboque traseiro

Garantia limitada BRP de 1 ano



Pneus Dianteiros /

Traseiros Rodas

